

瓶阀功能型式性能试验台

Bottle Valve Function Type Performance Test Bench

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的瓶阀功能型式性能试验台主要用于各规格瓶阀的型式试验与功能试验，根据相关国家标准的要求研发生产。采用计算机控制，试验数据的自动采集和处理功能，具备实时数据时间压力曲线功能。

二、瓶阀功能型式性能试验台特点

采用微机控制试验过程，实时显示压力-时间曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电后能自动保存试验结果
试验时可以自由设定运行周期次数要求，当达到要求时可以自动停止试验。
试件泄漏可以为设定报警点。当泄漏量达到一定程度后，系统则会自动报警并停止工作，计算机仍保持供电状。

三、瓶阀功能型式性能试验台参数

试验压力：0.05~30MPa
试验次数：≤100 万次
试验介质：空气或氮气
试验环境温度：常温或者-50~150℃
温度波动度：±1℃
温度均匀度：≤±2℃
测试工位：1~5 工位
驱动空气：0.2MPa≤P≤0.7MPa
电源要求：AC380V 50Hz
控制方式：自动

参考网址：<http://www.simingte.com/pfgnsyj.htm>

